



LK FUGA® indsats stikkontakt 1 modul 2-pol med jord

lysegrå

LK nr.: 501 D 5011
EL nr.: 10 17 041 666
EAN nr.: 57 03 302 108 270



5 703302 108270

hvid

LK nr.: 501 D 6011
EL nr.: 10 17 041 679
EAN nr.: 57 03 302 108 287



5 703302 108287

koksgrå

LK nr.: 501 D 8011
EL nr.: 10 17 041 682
EAN nr.: 57 03 302 108 294



5 703302 108294

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, samt på høje underlag og høje panelunderlag. Leveres med tangent/afdækning. Bemærk: Ved anvendelse med panelunderlag 503D5901 / 6901 skal 14 mm. afstandsramme anvendes.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er konstrueret med 6 mm. krave. Indsatsen har skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm² ledning pr. klemme (en leder pr. hul).

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20.
Mærkestrøm: 13 A.
Mærkespænding: 250 V.
Forsikring: Maks. 13 A.

Målskitse

